

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-30pl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1016.html>



Lampa bakteriobójcza NBV 30PL z licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza

Cena brutto	787,00 zł
Cena netto	639,84 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV 30 PL

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (na statywie jezdnym) z wewnętrznym licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza (pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów)

Przeznaczenie

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania serii NBV przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp bezpośredniego działania w pomieszczeniach pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojowych chorobotwórczych.

Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojów). Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zależy jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Zastosowanie lamp

- Szpitalne: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,
- Laboratoria medyczne
- Apteki

Cechy produktu

- L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania. Odczyt aktualnego stanu licznika umożliwia czytnik CL-02
- sposób montażu: na statywie jezdnym,
- przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
- nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,

- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
- przeznaczona jest do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- skuteczność działania lampy bakteriobójczej potwierdzona badaniami,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- długość wysięgnika: 1800 mm
- typ licznika: bez wyświetlacza

Certyfikaty



Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.