Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:06

Link do produktu: https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055pl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1071.html



Lampa bakteriobójcza NBVE 110/55PL z zewnętrznym promiennikiem i licznikiem

Cena brutto	**2 423,00 zł**
Cena netto	**1 969,92 zł**
Dostępność	**W magazynie**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**SM-UV-NBVE 110/55 PL**

Opis produktu

Energooszczędna przepływowa lampa bakteriobójcza serii NBVE z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania włączonym, kiedy personel przebywa poza pomieszczeniem. Z licznikiem czasu pracy promienników.

Przepływowe lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne serii NBVE przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp w pomieszczeniach a zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością radykalnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojów chorobotwórczych.

Obszary zastosowań lamp bakteriobójczych:

- Szpitale: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
- Laboratoria medyczne,
- Apteki.

Cechy produktu

- W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywany dwu funkcyjnymi,
- Znaczne obniżenie poboru mocy z sieci pozwala zaoszczędzić od 200 do 300zł, różnice biorą się z różnego czasu eksploatacji lamp NBVE,
- Sposób montażu: P-na statywie jezdnym,
- Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- Gwarantuje stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- Skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- Przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych, laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska

ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- Rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiary filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- Dwa liczniki
- LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika.
  L-licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny,
- Niezbędne certyfikaty.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm^2
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m^3
- zasięg działania lampy: 18-36 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1270 x 600 mm
- masa: 14 kg

Certyfikaty



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**