Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 05:59

Link do produktu: https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030sl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1064.html

Lampa bakteriobójcza NBVE 60/30SL z zewnętrznym promiennikiem i licznikiem

Cena brutto	**2 152,00 zł**
Cena netto	**1 749,59 zł**
Dostępność	**W magazynie**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**SM-UV-NBVE 60/30 SL**

Opis produktu

Produkt z kategorii: lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna

Energooszczędna przepływowa lampa bakteriobójcza serii NBVE z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania włączonym, kiedy personel przebywa poza pomieszczeniem. Z licznikiem czasu pracy promienników.

Przepływowe lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne serii NBVE przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp w pomieszczeniach a zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością radykalnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojów chorobotwórczych.

Obszary zastosowań lamp bakteriobójczych:

- Szpitale: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
- Laboratoria medyczne,
- Apteki.

Cechy produktu:

- W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywany dwufunkcyjnymi,
- Znaczne obniżenie poboru mocy z sieci pozwala zaoszczędzić od 200 do 300zł, różnice biorą się z różnego czasu eksploatacji lamp NBVE,
- Sposób montażu: S-sufitowa,
- Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- Gwarantuje stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,

- Skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- Przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych, laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- Rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiary filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- Dwa liczniki
- LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika.
  L-licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny,
- Niezbędne certyfikaty.

Dane techniczne

Typ	NBVE 60/30 SL
Sposób mocowania	sufitowa
Moc promienników	wewn 60W zewn. 30W
Ilość promienników	wewn. 2xTUV30W, zewn. 1xTUV30W
Liczniki	2 liczniki
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	105VA
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C	2xTUV30W
Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C	1xTUV30W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m	100µW/cm2
Trwałość promiennika	8000h
Wydajność wentylatora	132m3/h
Dezynfekowana kubatura	25-50m3
Zasięg działania lampy	10-20m2
Klasa zabezpieczenia ppor	I
Typ obudowy	IP20
Wymiary kopuły	1125x285x130mm
Wymiary	1190x400x130mm
Waga	9 kg

Certyfikaty

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**